

Technické údaje, technický list

Tepelně izolační cihly GIMA SM 85, 14,5 cm

- . Velké formáty cihel podle DIN 105V 105-100, (DIN EN 771-1)
- . Cihla s perodrážkou, pro vnitřní zdivo
- . Objemová hmotnost 0,8
- . Pevnost 10

Síla stěny: cm **14,5**

Rozměry: délka: mm 497
šířka: mm **145**
výška: mm 238

Tepelná izolace: ⁽¹⁾ koeficient tepelné vodivosti λ_R 0,39 (NM)W/(mK)
Odolnost tepelné propustnosti: $1/(\lambda_R)$ 0,67 „
U – hodnota W/(m²K) 1,48 „

Zvuková izolace: ⁽²⁾

Hmotnost na plochu: (kg/m²) 169 NM
Hodnocená zvuková izolace – rozměr R_{WR} (dB) 45

Ochrana proti požáru: ⁽³⁾

Platí pro nosné, prostor uzavírající stěny, požární stěna F – 90-A

Přípustné tlakové napětí zdiva:

Pevnost: 11
Základní hodnota σ_0 (MN/m²) 1,4 NM/MGII

(1) Tepelná ochrana: s 20 mm strojově lehké omítky vnější, 15 mm vápno-sádrová omítky vnitřní

(2) Hodnoty zvukové izolace jsou početně zjištěny podle DIN4109, příloha 1, vydáno - listopad 1989, včetně obou stran. omítky i.M.20 kg/m².

(3) Požární izolace: zdivo podle osvědčení, oboustranné s omítkou podle DIN 18550 část 2 nebo část 4